


品番：EA829FE-10D

品名：M 10x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を経た後、研磨により製造されて使用される。また、用途や硬さと比較すると、磨耗特性においては劣るが、割付に優れている。

磨削の質について
磨削の質は、主に以下の点で評価される。
● 磨削後の表面状態
● 磨削後の寸法精度
● 磨削後の形状精度
● 磨削後の表面粗さ



タップ
タップは、孔を加工するための工具で、孔の径を正確に保ちながら、孔の深さを調整できる。また、孔の表面を滑らかに仕上げることができる。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M10×1.25	精度	RH7
喰付	2P	全長	75mm
ねじ長	19mm	シャンク径	7mm
■長	8mm	■巾	5.5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	31g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

