

品番：EA829FE-10F

品名：M 10x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSSと表示される。HSSは高温での硬さや磨耗特性を兼ね備え、鋼に鋼(鋼)に、タンダスラック・リアアプス・リブアップなど、金属加工を容易に済ませ、加工後の機械的強度を維持した。各用途により適した用途に用いる。また、用途の異なる比較すると、用途特性においては異なるが、特性に優れている。

切削径の長さについて
切削径の長さについて、
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。切削径の長さについて、
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M10×1	精度	RH7
喰付	2P	全長	75mm
ねじ長	19mm	シャンク径	7mm
■長	8mm	■巾	5.5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	30g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

