

品番：EA829FE-12D

品名：M 12x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはスピード・スターに由来してハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。鋼に炭素(C)、タンタム(Ta)、ニオブ(Nb)、コバルト(Co)などの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した。高炭素鋼に比べて硬さが高く、また、磨耗に優れる。用途に応じて、用途別に別々の規格が定められている。

**ねじの長さについて**  
ねじの長さについて  
●ねじの長さについて  
●ねじの長さについて  
●ねじの長さについて

**タップ**  
タップはねじを形成するための工具で、切削刃が鋭利で、切削力がかかる。切削液を供給し、切削屑を排出させる。切削速度と送り速度を適切に設定し、切削条件を最適化する必要がある。

ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ

ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M12×1.5	精度	RH7
喰付	2P	全長	82mm
ねじ長	23mm	シャンク径	8.5mm
■長	9mm	■巾	6.5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	48g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

