

品番：EA829FE-12D

品名：M 12x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の略称である。HSS鋼は高炭素鋼であり、鋼の硬さを高めるために、鋼の成分中に炭素(C)とバナジウム(V)を添加している。鋼の硬さを高めるために、鋼の成分中に炭素(C)とバナジウム(V)を添加している。鋼の硬さを高めるために、鋼の成分中に炭素(C)とバナジウム(V)を添加している。



**ねじ部の長さについて**  
ねじ部の長さについて、以下の通りです。  
●ねじ部の長さについて  
●ねじ部の長さについて  
●ねじ部の長さについて



**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具です。タップの種類や材質によって、加工する材料や加工条件が異なります。加工する材料や加工条件によって、加工する材料や加工条件が異なります。

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M12×1.5	全長(mm)	82
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	23	シャンク径(mm)	8.5
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	48
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.