

品番：EA829FE-12G

品名：M 12x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSS鋼は高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。HSS鋼は鋼質の中で最も硬く、切削加工性も優れる。主に、タングステン・コバルト・ニッケル・バナジウムなどの合金元素を添加し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を行った後、研磨により表面を滑らかに仕上げ、高精度の加工を実現する。用途に応じて、切削速度に優れるものや、磨耗性に優れるものがある。

切削速度の目安について
切削速度は、切削工具の材質、被削材の材質、切削条件などによって異なります。切削速度の目安は、切削工具のメーカーの推奨値を参考にしてください。

タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。切削速度は、切削工具の材質、被削材の材質、切削条件などによって異なります。切削速度の目安は、切削工具のメーカーの推奨値を参考にしてください。

項目	値
全長	82mm
シャンク径	8.5mm
■長	9mm
■巾	6.5mm

項目	値
全長	82mm
シャンク径	8.5mm
■長	9mm
■巾	6.5mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M12×1	精度	RH7
喰付	4P	全長	82mm
ねじ長	23mm	シャンク径	8.5mm
■長	9mm	■巾	6.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	50g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

