


品番：EA829FE-14

品名：M 14x 2.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温下での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した。高炭素鋼に比べて硬く、耐摩耗性に優れている。用途に応じて、高炭素鋼と比べて硬く、耐摩耗性に優れている。

切削の向きについて
切削の向きは、切削速度、切削深度、切削方向によって異なる。切削速度は、切削速度が速いほど、切削深度は、切削深度が浅いほど、切削方向は、切削方向が正しい。

タップ
タップは、ねじを形成するための工具。タップの種類は、右ネジ用、左ネジ用、両ネジ用などがある。また、タップの種類は、右ネジ用、左ネジ用、両ネジ用などがある。

項目	内容
材質	HSS(ハイス)
精度	RH10
全長	88mm
シャンク径	10.5mm
■長	11mm
■巾	8mm

項目	内容
材質	HSS(ハイス)
精度	RH10
全長	88mm
シャンク径	10.5mm
■長	11mm
■巾	8mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M14×2	精度	RH10
喰付	4P	全長	88mm
ねじ長	25mm	シャンク径	10.5mm
■長	11mm	■巾	8mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	77g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

