

品番：EA829FE-14D

品名：M 14x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温下での硬さや磨耗性能が優れている。鋼に炭素(C)、タンタム(Ta)、ニオブ(Nb)、コバルト(Co)などの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した。高炭素鋼に比べて硬さが高く、磨耗性能に優れているが、脆性に富んでいる。

ねじの長さについて
ねじの長さについて
●ねじの長さ：下図参照
●ねじの長さ：下図参照
●ねじの長さ：下図参照
●ねじの長さ：下図参照

タップ
タップはねじを形成するための工具です。タップの種類や材質によって、加工する材料や加工条件が異なります。加工時には、適切な切削油や切削速度を指定する必要があります。

規格	呼び	全長	ねじ長	ねじ径	ピッチ	公差
M14x1.5	M14x1.5	88mm	25mm	14mm	1.5mm	H9

規格	呼び	全長	ねじ長	ねじ径	ピッチ	公差
M14x1.5	M14x1.5	88mm	25mm	14mm	1.5mm	H9

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M14x1.5	精度	RH9
喰付	2P	全長	88mm
ねじ長	25mm	シャンク径	10.5mm
■長	11mm	■巾	8mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	79g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

