

品番 : EA829FE-16C

品名 : M 16x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速ドリル鋼を意味する。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理により、鋼の表面に炭化物を形成し、鋼の表面に、クランプスチールやステンレス鋼などの合金鋼材を多量に添加し、熱入りの熱処理を施した後、研磨により表面が滑らかになる。また、研磨表面と比較すると、研磨特性に劣ってはいるが、磨耗に優れている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M16×1.5	全長(mm)	95
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	27	シャンク径(mm)	12.5
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	112
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.