

品番：EA829FE-16C

品名：M 16x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝を有する。ハイスは高温での硬さを維持し、切削加工時に発生する熱による変形を抑制する。また、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金元素を添加し、切削速度を向上させる。切削加工時に発生する熱による変形を抑制する。また、切削速度を向上させる。切削加工時に発生する熱による変形を抑制する。また、切削速度を向上させる。

切削の向きについて
切削の向きは、切削速度、切削深度、切削角度によって異なる。切削速度は、切削速度の範囲内で行う。切削深度は、切削深度の範囲内で行う。切削角度は、切削角度の範囲内で行う。

タップ
タップは、ねじを切削するための工具である。タップの種類は、ねじの種類によって異なる。タップの種類は、ねじの種類によって異なる。タップの種類は、ねじの種類によって異なる。

ねじの種類	ねじの種類
ねじの種類	ねじの種類

ねじの種類	ねじの種類
ねじの種類	ねじの種類

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M16×1.5	精度	RH9
喰付	4P	全長	95mm
ねじ長	27mm	シャンク径	12.5mm
■長	13mm	■巾	10mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	112g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

