

品番：EA829FE-18

品名：M 18x 2.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の切削刃を有する。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削速度の向上に寄与する。また、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金元素を添加し、切削速度の向上に寄与する。また、切削速度の向上に寄与する。また、切削速度の向上に寄与する。

切削の向きについて
切削の向きは、切削速度、切削深度、切削角度などに依存する。切削速度は、切削速度の向上に寄与する。また、切削速度の向上に寄与する。また、切削速度の向上に寄与する。

タップ
タップは、ねじを形成するための工具である。タップの種類は、ねじの種類、ねじの径、ねじの長さなどに依存する。また、タップの種類は、ねじの種類、ねじの径、ねじの長さなどに依存する。

ねじの種類	ねじの種類
ねじの径	ねじの径
ねじの長さ	ねじの長さ

ねじの種類	ねじの種類
ねじの径	ねじの径
ねじの長さ	ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M18×2.5	精度	RH11
喰付	4P	全長	100mm
ねじ長	29mm	シャンク径	14mm
■長	14mm	■巾	11mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	132g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

