

品番：EA829FE-18D

品名：M 18x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、ハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや磨耗性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した。高炭素鋼に比べて硬く、耐摩耗性に優れている。用途に応じて、高炭素鋼に比べて硬く、耐摩耗性に優れている。

ねじの長さについて
ねじの長さについて

タップ
タップはねじを形成するための工具で、切削刃が鋭く、切削力に耐えるように設計されています。

ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの径	ねじの径
ねじのピッチ	ねじのピッチ

ねじの径	ねじの径
ねじのピッチ	ねじのピッチ
ねじの長さ	ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M18×1.5	精度	RH10
喰付	2P	全長	100mm
ねじ長	29mm	シャンク径	14mm
■長	14mm	■巾	11mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	141g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

