

品番：EA829FE-2

品名：M 2x 0.4/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスは「高速鋼」の略称である。HSSは高炭素鋼の中でも特に高炭素鋼の一種であり、切削加工時に発生する熱に強く、切削速度を高くすることができる。HSSは主に切削工具として使用される。HSSの特性は、硬度が高く、耐磨耗性に優れている。HSSは主に切削工具として使用される。HSSの特性は、硬度が高く、耐磨耗性に優れている。

ねじの長さについて
ねじの長さについて

タップ
タップは、ねじを切削するための工具である。タップは、ねじの形状を形成するために使用される。タップは、ねじの形状を形成するために使用される。

ねじの長さについて	ねじの長さについて
-----------	-----------

ねじの長さについて	ねじの長さについて
-----------	-----------

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M2.0×0.4	精度	RH4
喰付	4P	全長	40mm
ねじ長	12mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

