

品番：EA829FE-2.3B

品名：M2.3x 0.4/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを指すためハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さをや变形特性を兼ね備え、鋼に鋼よりも、タンタル・ニオブ・コバルト・バナジウムなどの合金成分を添加し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を施した後、硬質により磨かれて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に優れている。

**磨削の長さについて**  
磨削の長さとは、  
● 磨削の長さ  
● 磨削の長さ  
● 磨削の長さ  
● 磨削の長さ

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具で、切削刃が鋭利なため、切削力が高くなります。また、切削速度が速いため、切削時間が短縮されます。

項目	内容
材質	HSS鋼(ハイス)
精度	RH4
全長	42mm
シャンク径	3mm
■長	5mm
■巾	2.5mm

項目	内容
メーカー	オーエスジー(OSG)
型番	NRT STD
呼び	M2.3x0.4
喰付	2P
ねじ長	13mm
■長	5mm
■巾	2.5mm

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M2.3x0.4	精度	RH4
喰付	2P	全長	42mm
ねじ長	13mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

