


品番：EA829FE-20

品名：M 20x 2.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝を有する高速鋼です。通常の鋼と比べて、切削速度が約2倍から3倍に向上し、加工精度も高くなります。また、切削熱に強く、加工後の冷却も容易です。ただし、加工後の冷却が不十分になると、加工硬化が生じ、加工が困難になる場合があります。

ねじの長さについて
ねじの長さ(全長)は、ねじの規格(ISO 9132)に基づいて決定されます。ねじの規格には、ねじの径、ねじのピッチ、ねじの長さ、ねじの形状などが規定されています。ねじの規格を参照して、ねじの長さを選択してください。

タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。ねじの径、ねじのピッチ、ねじの長さ、ねじの形状などを指定して、適切なタップを選択してください。

ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ	ねじの形状
M2.0	0.4	10	標準
M2.5	0.45	10	標準
M3.0	0.5	10	標準
M4.0	0.5	10	標準
M5.0	0.8	10	標準
M6.0	1.0	10	標準
M8.0	1.25	10	標準
M10.0	1.5	10	標準
M12.0	1.75	10	標準
M16.0	2.0	10	標準
M20.0	2.5	10	標準

ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ	ねじの形状
M2.0	0.4	10	標準
M2.5	0.45	10	標準
M3.0	0.5	10	標準
M4.0	0.5	10	標準
M5.0	0.8	10	標準
M6.0	1.0	10	標準
M8.0	1.25	10	標準
M10.0	1.5	10	標準
M12.0	1.75	10	標準
M16.0	2.0	10	標準
M20.0	2.5	10	標準

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M20×2.5	精度	RH11
喰付	4P	全長	105mm
ねじ長	30mm	シャンク径	15mm
■長	15mm	■巾	12mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	175g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

