

品番：EA829FE-20

品名：M 20x 2.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼よりも高い。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削工具の寿命を延ばすことができる。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削工具の寿命を延ばすことができる。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて、以下の通りです。
●ねじ部の長さ(全長)
●ねじ部の長さ(有効長)
●ねじ部の長さ(有効長)



タップ
タップは、ねじを切削加工するための工具です。タップは、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削工具の寿命を延ばすことができます。タップは、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削工具の寿命を延ばすことができます。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M20×2.5	全長(mm)	105
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	15
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	175
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.