

品番：EA829FE-20B

品名：M 20x 2.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、ハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや磨耗性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、ニッケルなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した。高炭素鋼に比べて硬く、耐摩耗性に優れている。用途に応じて、高炭素鋼と高炭素鋼に比べて硬く、耐摩耗性に優れている。

**ねじの長さについて**  
ねじの長さについて

**タップ**  
タップは、ねじを切削するための工具です。切削方向は、ねじのねじ方向と反対です。切削方向は、ねじのねじ方向と反対です。

**タップの種類**  
タップの種類

タップの種類	標準タップ	特殊タップ
用途	標準ねじ	特殊ねじ
材質	HSS	HSS
精度	標準	高精度
長さ	標準	特殊

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M20×2.5	精度	RH11
喰付	2P	全長	105mm
ねじ長	30mm	シャンク径	15mm
■長	15mm	■巾	12mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	175g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

