

品番：EA829FE-20D

品名：M 20x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材よりも高い。また、切削加工時の切削熱に耐える能力も高い。HSS鋼は、切削加工の効率を向上させるために広く使用されている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについては、製品の仕様書に記載されています。また、製品の寸法図にも記載されています。



ホモ処理
ホモ処理とは、金属の表面を均一に処理する工程です。ホモ処理により、金属の表面の凹凸を除去し、表面の平滑性を向上させることができます。また、ホモ処理により、金属の表面の酸化皮膜を除去し、金属の表面の保護層を形成させることができます。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M20×1.5	全長(mm)	105
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	15
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	178
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.