

品番：EA829FE-20D

品名：M 20x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



|         |                             |      |   |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,800円(税抜) / 14,080円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 12,800円(税抜) / 14,080円(税込)   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：1 (2026/06/12 10:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                           | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ                     |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSS鋼は高温での硬さを維持し、切削性能が優れている。鋼の加工性、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した。高炭素鋼に比べて硬く、耐摩耗性に優れている。用途に応じて、用途別に分類されている。

**ねじの長さについて**  
ねじの長さについて

**タップ**  
タップはねじを切削するための工具で、切削方向に回転させながら、切削刃で材料を削り、ねじを形成する。

**タップの種類**  
タップの種類

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| タップの種類 | 標準タップ          | 特殊タップ          |
| 用途     | 一般的なねじの切削      | 特殊な材料や形状のねじの切削 |
| 特徴     | 切削力が高く、切削速度が速い | 切削力が高く、切削速度が速い |

### 仕様

|        |              |       |                      |
|--------|--------------|-------|----------------------|
| メーカー   | オーエスジー (OSG) | 型番    | NRT STD              |
| 呼び     | M20×1.5      | 精度    | RH10                 |
| 喰付     | 2P           | 全長    | 105mm                |
| ねじ長    | 30mm         | シャンク径 | 15mm                 |
| ■長     | 15mm         | ■巾    | 12mm                 |
| 突出しセンチ | なし           | 被削材   | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
| 材質     | HSS(ハイス)     | 重量    | 178g                 |

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

