

品番 : EA829FE-3.5

品名 : M3.5x 0.6/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 10:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を行った後、研磨により製造されて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、切削に優れている。

切削径の長さについて
切削径の長さについて、
● ねじり、下向きに
● 切削径の長さについて
● ねじり、下向きに
● 切削径の長さについて

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。切削径の長さについて、
● ねじり、下向きに
● 切削径の長さについて

ねじ	ねじ
ねじ	ねじ
ねじ	ねじ

ねじ	ねじ
ねじ	ねじ
ねじ	ねじ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M3.5×0.6	精度	RH5
喰付	4P	全長	48mm
ねじ長	9mm	シャンク径	4mm
■長	6mm	■巾	3.2mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	5g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

