

品番 : EA829FE-3.5


品名 : M3.5x 0.6/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、切れ刃を鋭く保つことができる。また、切削加工時に発生する切屑を容易に除去することができる。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、切れ刃を鋭く保つことができる。また、切削加工時に発生する切屑を容易に除去することができる。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて、以下の通りです。
●ねじ部の長さ(全長)
●ねじ部の長さ(有効長)
●ねじ部の長さ(有効長)



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M3.5×0.6	全長(mm)	48
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9	シャンク径(mm)	4
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	5
■長(mm)	6	■巾(mm)	3.2

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.