

品番 : EA829FE-3.5B

品名 : M3.5x 0.6/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/09 15:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼よりも速く、切削温度が低く、切削力も低く、切削加工性が優れている。また、切削速度が速いため、切削時間が短縮され、生産性が向上する。HSS鋼は、切削加工の分野で広く使用されている。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さ(ねじ長)は、ねじの規格によって決まっています。ねじ長の測定は、ねじの先端からねじの終端までの長さです。ねじ長の測定は、ねじの規格に準拠して行う必要があります。



仕様

| | | | |
|---------|----------------------|-----------|----------|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | NRT STD |
| 呼び | M3.5×0.6 | 全長(mm) | 48 |
| 喰付 | 2P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 9 | シャンク径(mm) | 4 |
| 被削材 | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 | 重量(g) | 5 |
| ■長(mm) | 6 | ■巾(mm) | 3.2 |

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.