

品番 : EA829FE-5

品名 : M 5x 0.8/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。また、切削加工時の切削熱に耐える能力も高い。HSS鋼は、切削加工の効率を向上させるために広く利用されている。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて、以下の通りです。
●ねじ部の長さ(全長)は、11mmです。
●ねじ部の長さ(有効長)は、7mmです。
●ねじ部の長さ(有効長)は、7mmです。



ホモ処理
ホモ処理とは、金属の表面を均一に処理することです。ホモ処理は、金属の表面を均一に処理することによって、金属の表面の粗さを低減し、金属の表面の平滑性を向上させることができます。ホモ処理は、金属の表面の平滑性を向上させるために広く利用されています。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M5×0.8	全長(mm)	60
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	5.5
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	11
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.