

品番：EA829FE-5B

品名：M 5x 0.8/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温下での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、ドリル、タップ、スリットエンドミル、成形金型などに用いられる。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、切れ刃の温度が上昇しても硬さを失わず、加工精度を維持できる。また、切削油との潤滑性にも優れている。

**ねじの長さについて**  
ねじの長さについて、以下の通りです。  
●ねじの長さの単位はmm  
●ねじの長さの小数点以下は切り上げ  
●ねじの長さの単位はmm

**タップ**  
タップは、ねじを切削するための工具です。タップの種類や材質によって、加工する材料や加工条件が異なります。OSGのタップは、高精度で安定した加工を実現しています。

規格	呼び	精度	全長	シャンク径	ねじ長	■長	■巾	被削材	重量
M5x0.8	RH6	2P	60mm	5.5mm	11mm	7mm	4.5mm	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	11g

規格	呼び	精度	全長	シャンク径	ねじ長	■長	■巾	被削材	重量
M5x0.8	RH6	2P	60mm	5.5mm	11mm	7mm	4.5mm	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	11g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M5×0.8	精度	RH6
喰付	2P	全長	60mm
ねじ長	11mm	シャンク径	5.5mm
■長	7mm	■巾	4.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	11g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

