

品番：EA829FE-6B

品名：M 6x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや磨耗特性を兼ね備え、鋼に鋼よりも、タンタル・ニオブ・コバルト・ニッケルなどの合金元素を添加し、焼入れ・焼戻し・焼入れ・焼戻しを繰り返すことで、硬さを高くし、磨耗に強い特性を実現している。また、硬さの観点から比較すると、超硬鋼材に劣ってはいるが、磨耗に強い。

**磨削の向きについて**  
磨削の向きは、加工方向と垂直に設定してください。

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具です。使用する際は、必ず正確な寸法と公差を確保し、適切な加工条件を設定してください。

項目	値
ねじ	M6x1
全長	62mm
シャンク径	6mm
■長	7mm
■巾	4.5mm

項目	値
ねじ	M6x1
全長	62mm
シャンク径	6mm
■長	7mm
■巾	4.5mm

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M6×1	精度	RH7
喰付	2P	全長	62mm
ねじ長	12mm	シャンク径	6mm
■長	7mm	■巾	4.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	13g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

