

品番 : EA829FE-7

品名 : M 7x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材であり、ハイス鋼(高速鋼)よりも硬く、ハイス鋼よりも加工性が優れている。主に、切削工具の刃先部分に使用される。HSS鋼は、切削速度を向上させ、加工時間を短縮する効果がある。また、切削加工時の切削熱に耐えることができる。HSS鋼は、切削加工時の切削熱に耐えることができる。HSS鋼は、切削加工時の切削熱に耐えることができる。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて、以下の通りです。
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M7×1	全長(mm)	65
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	6.2
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	17
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.