

品番：EA829FE-7B

品名：M 7x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSS鋼は高硬度での切削や磨削に特化した鋼材で、鋼材の中でも、タンダスロン、キリアップ、チタニウムなどの合金鋼材よりも硬度が高く、切削力や摩耗耐性を兼ね備えた鋼材として知られています。また、硬度が高く、切削力や摩耗耐性に優れているため、切削加工に広く使われています。

切削加工の向きについて
切削加工の向きは、切削方向によって異なります。一般的には、切削方向に対して、切削速度が速い方が、切削加工が容易です。

タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。切削方向は、切削速度が速い方が、切削加工が容易です。

タップ	切削方向	切削速度
タップ	切削方向	切削速度
タップ	切削方向	切削速度

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M7×1	精度	RH6
喰付	2P	全長	65mm
ねじ長	13mm	シャンク径	6.2mm
■長	8mm	■巾	5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	18g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

