


品番：EA829FE-8C

品名：M 8x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSS鋼は高速度での切削や切削加工が可能な鋼材である。鋼の加工性、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を含有し、切削し、焼入れ等の熱処理を施した後、硬質により磨かれて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、切削に優れている。

切削の向きについて
切削の向きは、切削方向によって異なる。切削方向は、切削方向の矢印が示す方向である。切削方向は、切削方向の矢印が示す方向である。

タップ
タップは、ねじを形成するための工具である。タップは、ねじを形成するための工具である。タップは、ねじを形成するための工具である。

規格	JIS B 1191
規格	JIS B 1191
規格	JIS B 1191

規格	JIS B 1191
規格	JIS B 1191
規格	JIS B 1191

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M8×1	精度	RH7
喰付	4P	全長	70mm
ねじ長	18mm	シャンク径	6.2mm
■長	8mm	■巾	5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	20g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

