

品番：EA829FF-1.1A


品名：M1.1x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,790円(税抜)／3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜)／3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材よりも速く、切削力も大きい。また、切削後の表面粗さも良く、切削後の加工も容易である。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。HSS鋼の特性は、切削速度、切削力、表面粗さ、加工の容易さなどに表れている。



項目	値
全長(mm)	32
ねじ長(mm)	8
シャンク径(mm)	3
重量(g)	3



項目	値
全長(mm)	32
ねじ長(mm)	8
シャンク径(mm)	3
重量(g)	3

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.1×0.25	全長(mm)	32
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
喰付4P通り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.