

品番：EA829FF-1.2B

品名：M1.2x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスロードステールを意味するハイスと通称される。ハイスは通常鋼より硬く、熱硬化性を備える鋼で、鋼の中心部、クランクシャフト、ドリルブレード、パイプドリルなどの金属製の工具に使用され、硬い刃物の製造に使用される。また、硬さや強度を比較すると、炭素鋼に比べては劣るが、硬度に優れている。



**切削径の長さについて**  
切削径の長さについて  
● 切削径の長さについて  
● 切削径の長さについて  
● 切削径の長さについて  
● 切削径の長さについて



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.2×0.25	全長(mm)	32
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

喰付2P止り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.