

品番 : EA829FF-1.4B

品名 : M1.4x 0.3/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,140円(税抜) / 2,354円(税込)		
カタログ価格	2,140円(税抜) / 2,354円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造工程での硬さを特徴とする鋼に、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムなどからなる合金成分を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、研磨により高精度で仕上げられる。また、硬さや強度と比較すると、耐摩耗性に劣ってはいるが、磨耗に強い。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて
● ねじ径の長さについて
● ねじ径の長さについて
● ねじ径の長さについて
● ねじ径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.4×0.3	全長(mm)	34
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.