

品番 : EA829FF-1.6B

品名 : M1.6x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、研磨により完成されることが多い。また、硬度や強度と比べると、耐磨耗性においては劣るが、磨耗に強い。



**切削径の長さについて**  
切削径の長さについて  
● 全長  
● 全長(切削径)  
● 全長(シャンク径)  
● 全長(切削径)  
● 全長(切削径)



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.6×0.35	全長(mm)	36
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	10	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.