

品番 : EA829FF-1.6B

品名 : M1.6x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理により、切削速度を大幅に向上させることができる。また、切削時に発生する熱に耐えることができる。HSS鋼は、切削工具の材料として広く用いられている。HSS鋼の特性は、切削速度、切削力、切削温度、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。HSS鋼の切削性能は、切削速度、切削力、切削温度、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。HSS鋼の切削性能は、切削速度、切削力、切削温度、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。



**切削部の長さについて**  
切削部の長さについては、切削速度、切削力、切削温度、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。HSS鋼の切削性能は、切削速度、切削力、切削温度、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。HSS鋼の切削性能は、切削速度、切削力、切削温度、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.6×0.35	全長(mm)	36
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	10	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付2P止り穴用			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.