

品番 : EA829FF-1.7B

品名 : M1.7x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理による硬化特性を有する。鋼の成分は、炭素(C)、クロム(Cr)、バナジウム(V)、ニッケル(Ni)などからなる。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、工具の寿命を延ばすことができる。また、切削速度を上げることができ、生産性を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工に最適な材料の一つである。



**切削速度の目安について**  
切削速度は、切削工具の材質、被削材の材質、切削条件などによって異なります。切削速度を適切に設定することで、切削加工の効率を向上させることができます。切削速度の目安は、切削工具のメーカーの推奨値を参照してください。



## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.7×0.35	全長(mm)	36
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.