

品番 : EA829FF-1.7B


品名 : M1.7x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,840円(税抜) / 2,024円(税込)		
カタログ価格	1,840円(税抜) / 2,024円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/10 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0934ページ		



HSS鋼(ハイス)
 HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスロードスチールを意味するハイスとよばれる。ハイスは製造工程で硬質化処理(焼入れ)が行われ、鋼の表面に炭化物を形成する。鋼の芯には、タンタム、ニオブ、チタンなどの合金元素が添加されている。焼入れ後の熱処理を適切に行えば、硬度をHRC60以上に高め、耐摩耗性を向上させることができる。また、鋼の表面に窒化処理を施すと、耐摩耗性がさらに向上する。HSS鋼は、主に切削加工に使用される。HSS鋼は、主に切削加工に使用される。



単位換算表

mm	1/16	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	1 1/16	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2
mm	16	12.5	10	7.5	6.25	5	3.75	3	2.25	1.5	1.25	0.75	0.625	0.5	0.375	0.3125	0.25	0.1875	0.125



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.7×0.35	全長(mm)	36
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付2P止り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.