

品番 : EA829FF-1.8B


品名 : M1.8x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理による硬化を繰り返すことで、切削加工時に発生する摩擦熱に耐えることができる。また、切削加工時に発生する切屑が、HSS鋼の切削刃に付着し、切削加工の妨げとなることがある。HSS鋼は、切削加工時に発生する切屑が、HSS鋼の切削刃に付着し、切削加工の妨げとなることがある。



切削径の長さについて
切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さについて、以下の通りです。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.8×0.35	全長(mm)	36
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.