

品番 : EA829FF-12B

品名 : M12x1.75/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,950円(税抜) / 5,445円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,950円(税抜) / 5,445円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/14 07:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0934ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを削るのに適した鋼材です。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理により、切削速度を高めることができます。また、切削速度を上げると、切削熱が増加しますが、HSS鋼は、切削熱に強い鋼材です。そのため、切削速度を上げても、切削熱による劣化が少なく、切削寿命が長くなります。



**切削速度の目安について**  
切削速度は、切削工具の材質、被削材の材質、切削条件などによって異なります。切削速度を上げると、切削速度が増加しますが、切削熱が増加し、切削寿命が短くなります。切削速度を下げると、切削速度が低下しますが、切削熱が減少し、切削寿命が長くなります。切削速度を決定する際は、切削条件を考慮し、切削速度の目安を参考にしてください。



### 仕様

|         |                                    |           |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-----------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG)                       | 型番        | B-NRT STD |
| 呼び      | M12×1.75                           | 全長(mm)    | 82        |
| 喰付      | 2P                                 | 材質        | HSS(ハイス)  |
| ねじ長(mm) | 23                                 | シャンク径(mm) | 8.5       |
| 被削材     | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g)     | 48        |
| ■長(mm)  | 9                                  | ■巾(mm)    | 6.5       |

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.