

品番：EA829FF-12F

品名：M12x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材や合金鋼化処理を施した鋼材、鋼材、ステンレス鋼、アルミニウム、銅などの非鉄合金鋼材を多量に切削し、熱入りの熱処理を施した後、研磨により高精度で仕上げられる。また、研磨表面と比較すると、研磨表面においては劣るが、磨耗に優れている。



**切削時の注意**  
● 切削速度、送り速度、切削深度を適切に設定する。  
● 切削液を適切に供給する。  
● 切削液の種類や濃度を適切に設定する。  
● 切削液の供給方法を適切に設定する。



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M12×1.25	全長(mm)	82
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	23	シャンク径(mm)	8.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	49
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.