

品番：EA829FF-12H

品名：M12x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは高炭素鋼で高硬度・高熱処理性能を有する鋼材。鋼材の成分、形状、加工方法、加工条件によって機械的性質が異なる。熱入り等の熱処理を施した後、研磨による表面処理が施される。また、研磨表面と比較すると、研磨処理においては異なるが、磨粒に起因している。



**磨粒径の選定について**  
磨粒径の選定は、加工条件、加工材、加工方法、加工条件によって異なる。以下の条件を参考に選定してください。

- 粗加工時、下り側で加工
- 粗加工時、上り側で加工
- 粗加工時、両側で加工
- 粗加工時、両側で加工



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M12×1	全長(mm)	82
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	23	シャンク径(mm)	8.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	50
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.