

品番：EA829FF-12H

品名：M12x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理により、切削速度を高めることができる。また、切削速度を高くすると、切削温度が上昇し、工具の寿命が短くなる。HSS鋼は、切削速度を高くし、切削温度を低く保つことで、工具の寿命を延ばすことができる。また、切削速度を高くすると、切削温度が上昇し、工具の寿命が短くなる。HSS鋼は、切削速度を高くし、切削温度を低く保つことで、工具の寿命を延ばすことができる。



切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。切削速度を高くすると、切削温度が上昇し、工具の寿命が短くなる。切削速度を低くすると、切削温度が低下し、工具の寿命が長くなる。切削速度を高くすると、切削温度が上昇し、工具の寿命が短くなる。切削速度を低くすると、切削温度が低下し、工具の寿命が長くなる。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M12×1	全長(mm)	82
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	23	シャンク径(mm)	8.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	50
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.