

品番 : EA829FF-14A

品名 : M14x 2.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入時の熱処理を施した後、冷却による硬化が促進される。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性においては劣るが、磨耗に強い。



切削径の長さについて
切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M14×2	全長(mm)	88
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	25	シャンク径(mm)	10.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	79
■長(mm)	11	■巾(mm)	8

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.