

品番 : EA829FF-16A

品名 : M16x 2.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理による硬化を繰り返すことで、切削加工時の切削熱に耐えることができる。また、切削加工時の切削速度を上げることができ、生産性を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く使われている。HSS鋼の特性は、切削加工の分野で広く使われている。



切削部の長さについて
切削部の長さについて、以下の通りです。
● 切削部の長さ: 13mm
● 切削部の長さ: 13mm
● 切削部の長さ: 13mm
● 切削部の長さ: 13mm



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M16×2	全長(mm)	95
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	27	シャンク径(mm)	12.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	112
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.