

品番：EA829FF-16C

品名：M16x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、切削速度が速く、切削熱に強い。また、切削速度が速いため、切削時間が短縮される。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出などに大きく影響する。HSS鋼の切削加工には、適切な切削条件の設定が不可欠である。



切削時の留意点について
切削時の留意点について、以下の点に注意してください。
● 切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出などに注意してください。
● 切削条件の設定が適切であることを確認してください。
● 切削加工の分野で広く利用されていることを覚えておいてください。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M16×1.5	全長(mm)	95
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	27	シャンク径(mm)	12.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	112
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.