

品番 : EA829FF-1A

品名 : M 1x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
カタログ価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスロードステールを意味するハイスと通称される。ハイスは製造途中で焼入れや焼戻し処理を施すことで、鋼の欠点、クランプ、クランプスプリング、クラック、ハイス鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理を施した後に、硬さが維持される。また、硬さが鋼材と比較すると、高炭素鋼に比べては劣るが、非常に高い。



切削部の長さについて
切削部の長さについて
● 切削部の長さについて
● 切削部の長さについて
● 切削部の長さについて
● 切削部の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1×0.25	全長(mm)	30
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	7	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.