

品番：EA829FF-2.3B

品名：M2.3x 0.4/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下で硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により高精度で仕上げられる。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性に劣ってはいるが、軽便に加工している。



切削径の長さについて
切削径の長さについて
● 全長
● 全長(切削径)
● 全長(切削径)
● 全長(切削径)



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M2.3x0.4	全長(mm)	44
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付2P止り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.