

品番：EA829FF-20A

品名：M20x 2.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは高速度での切削や高硬度材料を削る際に、鋼の欠損、チップスチップ、ドリルブランク、ドリルチップの破損を防止し、切削速度を向上させる。また、切削速度を向上させる。また、切削速度を向上させる。また、切削速度を向上させる。



切削時の注意
● 切削速度、送り、切削液の調整
● 切削速度、送り、切削液の調整
● 切削速度、送り、切削液の調整
● 切削速度、送り、切削液の調整



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M20×2.5	全長(mm)	105
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	15
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	171
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.