

品番：EA829FF-20B


品名：M20x 2.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、切削速度が速く、切削熱に強い。また、切削速度が速いため、切削時間が短縮される。HSS鋼は、切削加工の分野で広く使用されている。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出などに大きく影響する。HSS鋼の切削加工には、適切な切削条件の設定が重要である。



**切削時の注意**  
切削時の注意として、以下の点に留意してください。  
● 切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出などに留意してください。  
● 切削条件の設定が重要である。



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M20×2.5	全長(mm)	105
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	15
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	172
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.