

品番：EA829FF-2A

品名：M 2x 0.4/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下で硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入・焼戻しを繰り返した後に、冷却速度が非常に速い状態で冷却されるため、硬さが非常に高い。



切削時の注意
● 切削速度、送り、冷却液の量を適切に設定する。
● 切削液の供給は、切削速度を低下させ、切削力が増加する可能性がある。
● 切削液の供給は、切削速度を低下させ、切削力が増加する可能性がある。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M2x0.4	全長(mm)	40
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	12	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.