

品番：EA829FF-2B

品名：M 2x 0.4/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスとよばれる。ハイスは製造途中で焼入れや焼戻し処理を施す。鋼の成分、クランクステイン、アークアーク、アークアークは合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による高精度で仕上げられる。また、研磨表面と比較すると、研磨面においては異なるが、磨耗に優れている。



切削部の長さについて
切削部の長さについて
● 全長(mm)
● 全長(インチ)
● 全長(ミリメートル)
● 全長(センチメートル)



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M2×0.4	全長(mm)	40
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	12	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.