

品番 : EA829FF-3B

品名 : M 3x 0.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS(HAイス)
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の一種で、ハイスと表現される。ハイスは通常鋼より硬度が高く、切削性能に優れる。鋼の欠点、クランプスチールやアルミ合金は切削時に切削屑を多量に発生し、工具の寿命を短縮した。HSSは鋼の欠点を補った。また、鋼とHSSを比較すると、HSSは鋼よりも硬く、切削性能に優れている。



切削時の注意
● 切削速度、送り、切削液の調整
● 切削速度の調整
● 切削液の調整
● 切削液の調整



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M3×0.5	全長(mm)	46
喰付	2P	材質	HSS(HAイス)
ねじ長(mm)	9	シャンク径(mm)	4
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	5
■長(mm)	6	■巾(mm)	3.2
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付2P止り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.