

品番 : EA829FF-4A

品名 : M 4x 0.7/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 16:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスとよばれる。ハイスは通常鋼より硬く、切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、冷却による硬化が行われる。また、硬さや強度と比較すると、切削速度に比べては劣るが、寿命に優れている。



切削時の注意について
切削時の注意
● 送り、下り量に注意
● 切削速度に注意
● 切削液の塗布に注意
● 切削液の種類に注意
● 切削液の濃度に注意



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M4×0.7	全長(mm)	52
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	10	シャンク径(mm)	5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	8
■長(mm)	7	■巾(mm)	4

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.